

TK4710 直流可调阻性负载 (替代原型号TK4830)

产品概述

- 额定功率60 kW。
- 面板配有标准直流充电插座。
- 可搭配非车载充电机现场测试仪等使用，实现对电动汽车非车载充电机的现场检定。



技术规格

额定功率	60 kW @ 750V / 500V
功率扩展	可多个级联，如2个60 kW并联，总功率为120 kW
工作范围	电压0~750 V, 电流0~120 A
最小电流步进	电流连续可调
电阻调节范围	4.17 Ω~166.7 Ω
散热	强制风冷
保护	过压保护、短路保护、风速异常保护； 配有报警指示灯及急停开关；
装置尺寸	610 mm (宽) × 550 mm (深) × 435 mm (高) (不含滚轮和把手)
装置质量	约66 kg
通信接口	RS232、CAN-BUS


TK4720 交流可调阻性负载 (替代原型号TK4840)

产品概述

- 额定功率单相9 kW或三相45 kW可选。
- 面板配有标准交流充电插座。
- 可搭配交流充电桩现场测试仪等使用，实现对电动汽车交流充电桩的现场检定。



TK4720-9kW



TK4720-45kW

技术规格

型号	TK4720-9kW	TK4720-45kW
额定功率(@AC 220V)	单相 9kW	三相45 kW
工作范围	电压0~264 V, 电流0~39.5 A	电压0~264 V, 电流0~75 A
接线方式	单相	三相四线
最小电流步进	0.5 A	0.5 A
最小功率步进	0.11 kW	0.33 kW
电阻调节范围	6.33 Ω-500 Ω	3.5 Ω-500 Ω
装置尺寸	400mm (宽) × 405mm (深) × 345mm (高) (不含滚轮和把手)	550mm (宽) × 420mm (深) × 590mm (高) (不含滚轮和把手)
装置质量	约20kg	约54kg
散热	强制风冷	
保护	过压保护、短路保护、风速异常保护； 配有报警指示灯及急停开关；	
通信接口	RS232	

选型指南

TK4720-



功率	
代码	含义
9 kW	单相9 kW
45 kW	三相45 kW

选型示例：TK4720-45kW 表示该设备功率为三相45kW。